

ZK1000

Proyector láser ProAV 4K UHD+ de alto brillo



- **Proyector láser de Alto brillo - 4K UHD+ WQUXGA de 10 000 lúmenes**
- **Tecnología láser DuraCore - Fuente de luz láser con una duración de hasta 30 000 horas**
- **10 opciones de lentes - 0,34:1 ~ 8,6:1 para un uso flexible del espacio de instalación**
- **Versatilidad del espacio de instalación - Ideal para señalización digital, alquiler y montaje, aplicaciones corporativas e inmersivas.**



Proyector láser ProAV 4K UHD+ de alto brillo

Specifications

EAN: 5055387600379, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	4K UHD+ (3840x2400)
Brillo	10.000 lúmenes
Brillo ANSI	8.000 lúmenes
Ratio de contraste	4.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/- 20°
Corrección Keystone- Vertical	+/- 20°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 240Hz
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	Dependent on lens

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	BX-CTA28 - 0.34:1 ~ 0.37:1 BX-CTA10 - 0.50:1 ~ 0.65:1 BX-CTA11 - 0.78:1 ~ 0.90:1 BX-CTA12 - 0.90:1 ~ 1.30:1 BX-CTA07 - 1.30:1 ~ 1.80:1 BX-CTA08 - 1.25:1 ~ 2.0:1 BX-CTA20 - 1.44:1 ~ 1.8:1 BX-CTA21 - 1.80:1 ~ 2.40:1 BX-CTA22 - 2.40:1 ~ 4.80:1 BX-CTA23 - 4.80:1 ~ 8.64:1

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 4K, 1 x Sincronización 3D, 1 x HDBaseT 4K Outputs 1 x Sincronización 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A de alimentación 2A Control 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232
------------	---

LAN - red inalámbrica

No

General

Nivel sonoro (típico)	35dB
Nivel sonoro (máx)	40dB
Compatibilidad PC	4K+ UHD WUXGA Full HD
Compatibilidad 2D	4K UHD (30/60Hz) 1080P (30/60Hz) 720P (30/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame Pack Frame Sequential Top-bottom Side by side
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	23 languages: Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

Operatividad 24/7

Yes

Operatividad 360°

Yes

Condiciones de funcionamiento

0 - 40C | 41 - 104F | Max Altitude10,000 ft | Max Humidity

Control remoto

85%
Mando a distancia PRO AV cableado y retroiluminado

Disipación de calor

2.900BTU/hour

Contenido de la caja

Cable de alimentación de CA de 3 m, guía de inicio rápido, mando a distancia.

Input lag

4.50ms

Modelos inalámbricos opcionales

QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking

LAN - control Yes

LAN - red inalámbrica No

LAN Yes

Corriente

Fuente de alimentación 100 - 240V, 50 - 60Hz

Consumo energético (standby) 0.5W

Consumo energético (mín.) 375W

Consumo energético (máx.) 655W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto) 535 x 396 x 189

Peso bruto 24 kg

Peso neto 16,8 kg

