LUCIA (UE/REINO UNIDO)

Controlo inteligente que se adapta a qualquer espaço. O Lucia é um controlo remoto de parede premium baseado em IP, concebido para oferecer o controlo sobre o áudio, vídeo, iluminação e infraestrutura do edifício em salas de aula, espaços multifuncionais e edifícios comerciais. Concebido pelo StudioX™ para se integrar perfeitamente no seu ambiente, o Lucia inclui um visor OLED e um controlo rotativo retrátil exclusivo que garantem uma instalação discreta em qualquer espaço. Com um único cabo CatX para alimentação e dados, o Lucia é rápido e fácil de implementar, monta-se em qualquer caixa elétrica UE/Reino Unido simples e é fornecido com um painel frontal de alumínio revestido a branco premium. O Lucia possui botões táteis capacitivos sob a sua parte frontal totalmente em preto brilhante, minimizando o desgaste e facilitando a limpeza. Além disso, o Lucia oferece até 32 menus e dispõe de proteção por PIN opcional, para a utilização em espaços públicos.

BENEFÍCIOS

- › Implemente um controlo do utilizador económico em qualquer local das suas instalações, independentemente da estética, com o Lucia concebido pelo StudioX™.
- › Instalação rápida com o tamanho de caixa UE/Reino Unido simples e um único cabo CatX para alimentação e dados.
- › Controlo rotativo embutido para um perfil fino exclusivo e botões táteis capacitivos para maior durabilidade e higiene.
- › Visor OLED de elevado brilho, visível sob a luz solar e a iluminação de nível comercial.
- › Programação de "arrastar e largar" sem código com o Xilica Designer e exibe facilmente ícones e conjuntos de caracteres não ocidentais.

ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA

O dispositivo apresenta um visor OLED de 1,5 polegadas com codificador rotativo embutido e suporta até 32 parâmetros ou predefinições DSP numa única camada de controlo, com proteção por palavra-passe e qualquer conjunto de níveis, alternâncias, seletores, predefinições e/ou comandos. O visor é capaz de exibir ícones, símbolos e conjuntos de caracteres não ocidentais e dispõe de botões táteis capacitivos para a seleção e confirmação imediatas. O produto é compatível com DHCP e liga-se à rede através de um cabo CatX com um conector RJ45 padrão. A alimentação deve ser proveniente de um comutador de rede compatível com PoE IEEE 802.3af. O produto pode ser montado na parede em caixas elétricas UE/Reino Unido simples. O controlo de parede dispõe de marcação CE e está em conformidade com os regulamentos FCC Parte 15:B, RoHS e REEE. O produto é o Xilica Lucia LUC2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (AxLxP)	115 × 115 × 50 mm <i>com controlo rotativo alargado</i>
Peso	0,4 lbs (0,2 kg)
Cor	Preto brilhante em Pantone C; painel frontal em branco mate
Montagem	Compatível com a caixa elétrica UE/Reino Unido simples padrão
Power-over-Ethernet	IEEE 802.3af, Classe 0
Consumo de energia	5 W
Conectores	(1) Ethernet RJ45 com luzes indicadoras
Controlos	Controlo rotativo, retrátil. Botão tátil capacitivo para a seleção.
Visor	OLED com diagonal de 1,5" (38,1 mm) e alto contraste, resolução de 128 × 128
Temperatura de funcionamento ambiente	32-104 °F (0-40 °C)
Humidade	0-98%, sem condensação
Conformidade	CE, FCC Parte 15B, Industry Canada ICES-003:7, RoHS
Garantia	Garantia limitada de três anos da Xilica